





T3

SCARICO DEL PRODOTTO CON NASTRO HIGH BELT DISCHARGE VIDANGE PAR BANDE TRANSPORTEUSE KOMBI-HACKSLER MIT FÖRDEBAND

 Il biotrituratore mod. T3 + NASTRO è una macchina robusta, utilizzata per ridurre scarti vegetali per uso privato o professionale. Utilizza un disco cippatore per ridurre rami fino a 8 cm di diametro e un gruppo martelli per sfibrare i rami più fini fino a 2 cm di diametro. (Produzione oraria indicativa fino a 8 m³/ora)

 Chipper/Shredder mod. T3 with belt conveyer is a sturdy machine used to reduce green waste for private or professional needs. It uses a chipping disk to reduce branches up to 8 cm of diameter and a shredding hammers group for smaller branches up to 2 cm of diameter. (Production up to 8 m³/hour).

 Le broyeur de végétaux Mod. T3 + BANDE TRANSPORTEUSE est une machine robuste, employée pour réduire les résidus végétaux, soit dans le domaine privé que professionnel. La machine est équipée d'un double système de broyage : un disque de hachage permettant de réduire les branches jusqu'à 8 cm de diamètre et un groupe de broyage à marteaux pour broyer le petit branchage (2 cm de diam. Max) ainsi que tout autre résidu végétal. (Débit jusqu'à 8 m³/h)

 Die Kombi-Häcksler T3 mit Förderband sind robuste Maschinen um Grünabfälle für den privaten und auch professionellen Bereich zu zerkleinern. Sie arbeiten über eine Häckselscheibe, um Material von 8 cm Stärke zu zerkleinern, im anderen Einzug sitzt ein Hammerwerk für dünneres Material bis 2 cm Durchmesser. (Leistung: 8 m³ / Stunde)

Disponibile a trattore, motore elettrico, motore a scoppio benzina verde o diesel.
Models available by tractor PTO, electric, petrol or diesel engine.
Les versions sont disponibles avec prise force tracteur, moteur à essence, diesel ou électrique.
Alle Modelle sind erhältlich für 3-Pkt.-Anbau, mit Elektro-, Benzin- oder Diesel-Motor.



Scarico a nastro, senza lancio schegge e a ridotta rumorosità.

Belt discharge without splinters throw and low noise emission.

Vidange par bande transporteuse, sans risque d'éjection d'éclats de bols.

Entleerung über Förderband ohne Splitter für hohe Sicherheit und niedrige Geräuschemission.








La biomassa ricavata dai trituratori T2, T3 e T5 può essere utilizzata per il compostaggio, per alimentare caldaie o per produrre bricchetti e pellet.

The obtained Biomass from T2, T3 and T5 is useful for composting, providing wood boilers and producing briquettes or pellets.

La biomasse obtenue à partir de broyeurs T2, T3 e T5 peut être employée pour le compostage, l'alimentation de chaudières à biomasse et pour la production de pellets ou plaquettes.

Die mit den T2, T3 und T5 erzeugte Biomasse ist bestens geeignet zur Kompostierung, zur Verwendung in Hackschnitzel-Heizungen, oder zur Herstellung von Briketts oder Pellets.



Modello Mod.									
							A	B	C
T3 Diesel N	8	HP:16-12kW	24	2	465	8	315	150	189
T3 Honda N	8	HP:13 - kW:9	24	2	440	8	315	150	189
T3 pto/pdf N	8	HP:35 - kW:25,7	24	2	340	8	315	150	189